

Reinigung Ihrer BFM® Verbindungen aus Seeflex Materialien



Zur Reinigung die Verbindung aus der Muffe nehmen. Hierzu keine scharfen oder spitzen Werkzeuge verwenden sondern die Verbindung per Hand oder mit dem dafür vorgesehenen TR Werkzeug aus der Muffe lösen. Dann die Verbindung innen und außen sowie rund um die Dichtungsringe nach Bedarf trocken oder nass reinigen. Das innere Ringprofil der Metallmuffen ebenfalls reinigen vor dem Wiedereinsetzen der Verbindung

Wichtig: Alle Reinigungsmittelreste gründlich abspülen und ausreichend trocknen lassen bevor die Verbindung wieder eingesetzt wird.

Reinigungsmittel: Empfohlenes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für BFM Seeflex Verbindungen ist Isopropanol. Auch eine Nassreinigung mit klarem Wasser oder unter Zusatz handelsüblicher, nicht korrosiver Reinigungschemikalien ist möglich. Die Konzentrationen der verwendeten Waschlösungen, die Einwirkdauer sowie die Temperatur sollten möglichst gering gehalten werden.

Empfohlene Chemikalienkonzentrationen: Laugen: bis zu 1,5%
 Säuren: bis zu 0,8%

Vermeiden Sie:

- Die Nutzung von Peressigsäure und Natriumhypochlorit Lösungen zu Reinigungszwecken bzw. falls unvermeidbar, dann nur in sehr geringer Dosierung und bei Temperaturen unter 45°C.
- Die Verwendung von Waschwasser über 100°C oder direktem Wasserdampf.

CIP / WIP Reinigung: Aufgrund ihrer hervorragenden Abdichtungseigenschaften und dem schnellen Ein- und Ausbau sind die BFM® Verbindungen optimal auch für CIP Reinigungsvorgänge geeignet. Wichtig auch hier: Verbindungen nach der Reinigung und optimalerweise vor der Trocknungsphase kurz aus der Muffe nehmen, alle Reinigungsmittelreste aus dem Dichtungsbereich der Verbindung und der Muffe manuell entfernen. Danach die Verbindung wieder einsetzen.

Die Beständigkeit des Verbindungsmaterials mit dem verwendeten Reinigungsmittel sollte vorab unter den tatsächlichen Bedingungen vor Ort getestet werden.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Einhaltung bestehender Gesetze und Bestimmungen obliegt dem Anwender. Technische Änderungen vorbehalten.
BFM® ist eine registrierte Marke von BFM Global Ltd.

Walter Gerätebau GmbH / Neue Heimat 16 / 74343 Sachsenheim-Ochsenbach
T +49 7046 980-0 / info@walter-cleaningsystems.de / www.walter-cleaningsystems.de