

# BFM® Bulkbag Loader – Blähmanschette

NEW

Befüllung von Bigbags – schnell, staubdicht, sicher!

**Werkzeugfreier Anschluss an die Befüllstation mit bewährtem BFM® Spannringsystem**

- Blähmanschetten-Funktion garantiert perfekte Abdichtung der Verbindungsstelle zum Einlaufstutzen des Bigbags
- Passend für nahezu alle am Markt verfügbaren Bigbags mit Befüllstutzen
- Bewährtes Seeflex E Material mit allen notwendigen Zulassungen für die Verwendung in allen Branchen



Druckluftstutzen  
(8 mm; max. 400 mbar)



Standard BFM®  
Spannring

Edelstahlrohr umhüllt  
von Seeflex E Material

Stahlring zur  
Stabilisierung

**So geht's:**

- Einlaufstutzen des Bigbags über die BFM® Blähmanschette ziehen
- Druckluft starten (z.B. via Fußpedal) bis der Stutzen fest anliegt – ACHTUNG: max. Druck 400 mbar!
- Staubdichte Befüllung starten; ACHTUNG: Befüllrohr muss während der Befüllung entlüftet werden!
- Druckluft ablassen, Einlaufstutzen verschließen – Fertig!

**Abmessungen (Länge jeweils 330 mm):**

Durchmesser	Passend für Befüllstutzen
Ø 250 mm	Ø 270 – 340 mm
Ø 300 mm	Ø 320 – 395 mm
Ø 350 mm	Ø 370 – 460 mm
Ø 400 mm	Ø 420 – 540 mm
Ø 450 mm	Ø 470 – 590 mm

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Einhaltung bestehender Gesetze und Bestimmungen obliegt dem Anwender. Technische Änderungen vorbehalten.  
BFM® ist eine registrierte Marke von BFM Global Ltd.

Walter Gerätebau GmbH / Neue Heimat 16 / 74343 Sachsenheim-Ochsenbach  
T +49 7046 980-0 / info@walter-cleaningsystems.de / www.walter-cleaningsystems.de