

WIRTSCHAFTLICH – ZUVERLÄSSIG – INDIVIDUELL



# CNK 140

## Mobiles Reinigungsgerät mit eingebautem Luftkompressor

INDIVIDUALDRUCKREINIGUNG  
SCHAUMREINIGUNG  
DESINFEKTION und SPÜLEN



### Technische Daten

#### Wasserverbrauch:

Individualdruckreinigung: 28 – 32 l/min  
Niederdruckreinigung: 23 – 40 l/min  
Schäumen/Desinfektion: 7 l/min

#### Betriebsdruck:

20 – 100 bar, individuell einstellbar

#### Anschlussleistung:

3 x 400 V, 25 Ampère, 4,0/6,0 kW

#### Wassertemperatur:

70 °C

#### Gewicht:

150 kg

- **Druckreinigung:** Für den groben Schmutz.
- **Schaumreinigung:** Für mikrobiologische Sauberkeit.  
Niedriger Produktverbrauch (ca. 50 % Ersparnis durch spezielle Injektortechnik), zeit- und energiesparend.
- **Niederdruckspülen:** Kein Sprühnebel, kein Einatmen von Aerosolen.  
Der gelöste Schmutz wird vom Schaum aufgenommen und lässt sich leicht abspülen.
- **Desinfektion:** Auch mit nicht schäumenden Mitteln – genaue Dosierung.

#### Grundausrüstung:

Fahrgestell (komplett Edelstahl)  
Spritzeinrichtung bestehend aus: 20 m Hochdruckschlauch, Pistole mit Drehverschraubung und Steckkupplung, Lanze 750 mm lang (für Druckreinigung und Desinfektion) und Schaumlanze 750 mm lang.  
Galerie für Chemietank.

#### Zubehör:

Schlauchaufroller SRC 40 (kpl. Edelstahl)

**Einfache Handhabung durch mechanische Einhebel-Bedienung**





## Model CNK 140 WALTER Cleaning equipment with perfect handling/operation

All in one unit – pump unit, compressor, chemical injector

• mobile device • complete stainless steel housing • for pressure cleaning, foam cleaning and disinfection • up to 50% chemical savings due to special injector technique

- Standard equipment:**
- 20 m high-pressure hose • gun with swivel joint and plug-in coupling • lance 750 mm (for pressure cleaning and disinfection) and foam lance 750 mm
- Optional equipment:**
- hose rewiner SRC 40 with mounting kit completely made of stainless steel

Typ	CNK 140
<b>Capacity</b>	
• pressure cleaning	23 – 40 l/min
• foam/disinfection	7 l/min. 0.5 – 12 %
<b>Operating pressure</b>	20 – 100 bar individually adjustable
<b>Connection power</b>	3 x 400 V 25 A 4,0 kW / 6,0 kW
<b>Dimensions L x W x H</b>	900 x 600 x 800
<b>Weight</b>	150 kg
<b>Water temperature</b>	70°C



## Modèle CNK 140 WALTER Appareil de nettoyage avec un maniement parfait

Tous dans un seul appareil – groupe motopompe, compresseur, injecteur pour des produits chimiques

• version mobile • carter entièrement en inox • pour le nettoyage pression, l'application de mousse et la désinfection • jusqu'à 50% d'économie des produits chimiques grâce à une technique d'injecteur spéciale

- Equipement de base:**
- 20 m de tuyau haute pression • pistolet avec vissage tournant et coupleur enfichable • lance 750 mm (pour nettoyage pression et désinfection) et lance pour la mousse 750 mm
- Equipement spécial:**
- enrouleur de tuyau SRC 40 avec kit d'assemblage entièrement en inox

Modèle	CNK 140
<b>Débit</b>	
• nettoyage à pression	23 – 40 l/min
• mousse/désinfection	7 l/min. 0,5 – 12 %
<b>Pression de service</b>	20 – 100 bar individuellement ajustable
<b>Puissance de raccordement</b>	3 x 400 V 25 A 4,0 kW / 6,0 kW
<b>Dimensions L x W x H</b>	900 x 600 x 800
<b>Poids</b>	150 kg
<b>Température d'eau</b>	70°C



## Tipo CNK 140 WALTER Equipo de limpieza de mantenimiento perfecto

Todo en un equipo – grupo electrobomba, compresor, inyector de productos químicos

• Versión móvil • completamente en armazón de acero inoxidable • para limpieza a presión, con espuma y desinfección • ahorro de hasta los 50 % de agentes químicos gracias a la técnica especial de inyección

- Equipo básico:**
- manguera alta presión de 20 m • pistola con aparellaje de paso y enlace rápido • lanza de 750 mm de largo (para limpieza a presión, desinfección) y lanza de espuma de 750 mm de largo
- Equipamiento especial:**
- carrete de manguera SRC 40 con juego de montaje completamente en acero inoxidable

Tipo	CNK 140
<b>Caudal suministrado:</b>	
• limpieza a presión	23 – 40 l/min
• espuma/desinfección	7 l/min 0,5 – 12 %
<b>Presión de servicio</b>	20 – 100 bares (ajustable individualmente)
<b>Potencia y conexión</b>	3 x 400 V 25 A 4,0 kW/ 6,0 kW
<b>Medidas L x A x A</b>	900 x 600 x 800
<b>Peso</b>	150 kg
<b>Temperatura del agua</b>	70 °C

### WALTER Gerätebau GmbH

Neue Heimat 16, 74343 Sachsenheim-Ochsenbach, GERMANY

Tel.: +49 (0)7046 980-0 • Fax: +49 (0)7046 980-33

info@walter-geraetebau.de

www.walter-geraetebau.de